

見守りシールをドライヤーで貼付けする場合

貼付けの方法と注意点

(くつ・かばんなど)

はじめに

- 貼り付け部分のほこりやゴミ等をとってきれいにしてください。
- 油分等が付着している場合も同様に除去をお願いします。

貼付け手順



① 上側の透明フィルムをシール(印刷)部分と一緒に剥がします。



② 貼りたい場所に①のシールをなるべく空気が入らないように貼付けてください。



③ ドライヤーで透明フィルムの上からシール全体に熱風を吹きかけ、熱が冷めないうちに、布などで強く押さえながらまんべんなく圧着してください。
(ドライヤーで火傷しないように注意してください。)



④ 貼付けたマーク部分が完全に冷めてから透明フィルムを剥がすと貼付け完了です。
(シール部分がきちんと転写出来ていることを確認しながら剥がしてください。シール部分がしっかりと接着しない場合は、剥がした透明フィルムをシールの上に置き、再度③の要領で熱圧着してください。)



⑤ 登録番号を記入してください。
シールに印刷してある枠の中に、ほっと安心ネットワーク登録番号を油性ペンなどで記入してください。
洗濯の繰返し等で消えた場合は再度書き直してください。

・・・ご注意・・・

- このシールは服・靴・鞆等の布、合皮などに強固に接着します。但し、毛糸や網目の粗いもの、スエードのように毛羽立った表面などの一部の素材には接着しないことがあります。
- このシールは熱圧着時の温度や貼付け具合により、不完全な接着の場合は洗濯などで剥がされることがあります。
- このシールはプラスチックなどの樹脂製品・木材・金属等用のシールではありませんが、携帯されるものに強く接着できた場合はお使いいただけます。

見守りシールをアイロンで貼付けする場合

貼付けの方法と注意点

(服・持ち物 など)

はじめに

- 貼り付け部分のほこりやゴミ等をとってきれいにしてください。
- 油分等が付着している場合も同様に除去をお願いします。

貼付け手順



- ①上側の透明フィルムをシール(印刷)部分と一緒に剥がします。



- ②貼りたい場所に①のシールをなるべく空気が入らないように貼付けてください。



- ③あて布をし、アイロンの低温～中温(100℃程度)でフィルムの上から約10秒間押しつけて熱圧着します。
(アイロンで火傷しないように注意してください。)



- ④貼付けたマーク部分が完全に冷めてから透明フィルムを剥がすと貼付け完了です。
(シール部分がきちんと転写されていることを確認しながら剥がしてください。シール部分がしっかりと接着しない場合は、剥がした透明フィルムをシールの上に置き、再度③の要領で熱圧着してください。)



- ⑤登録番号を記入してください。
シールに印刷してある枠の中に、ほっと安心ネットワーク登録番号を油性ペンなどで記入してください。
洗濯の繰返し等で消えた場合は再度上書きしてください。

・ ・ ・ ご注意 ・ ・ ・ ・ ・

- このシールは服・靴・鞆等の布、合皮などに強固に接着します。但し、毛糸や網目の粗いもの、スエードのように毛羽立った表面などの一部の素材には接着しないことがあります。
- このシールは熱圧着時の温度や貼付け具合により、不完全な接着の場合は洗濯などで剥がされることがあります。
- このシールはプラスチックなどの樹脂製品・木材・金属等用のシールではありませんが、携帯されるものに強く接着できた場合はお使いいただけます。